

A photograph of a swimming pool with greenish water, indicating algae or other contaminants. A pump and filter system are visible on the right side of the pool. A white filter basket is in the foreground, partially filled with dark debris. The pool is surrounded by a light-colored stone or concrete deck.

GUIDE DE REMISE EN ROUTE

Le plan d'action pour une piscine claire après l'hiver

Suivez cet ordre pour traiter une eau de piscine trouble après l'hiver sans ajouter de produits au hasard. Observez, nettoyez, mesurez, corrigez, puis vérifiez avant la baignade.

Au sommaire

- 1 La méthode en 6 étapes
- 2 Checklist imprimable avant traitement
- 3 Premier réflexe selon l'aspect de l'eau
- 4 Les contrôles qui évitent les erreurs
- 5 Le bon ordre à retenir

La méthode en 6 étapes



1. Observer l'eau

Notez son aspect : grise, verte, blanche ou jaunâtre. Cette observation oriente le diagnostic, mais ne suffit pas à choisir un traitement.

2. Retirer les impuretés

Ramassez les feuilles, insectes et débris flottants. Brossez les parois, les angles, les marches et la ligne d'eau, puis aspirez le fond avec le mode adapté à votre installation.

3. Vérifier la circulation

Contrôlez le niveau d'eau, les skimmers, les paniers, les buses, les vannes, les tuyaux et le préfiltre de la pompe. Assurez-vous que la pompe démarre correctement et que le débit de retour est satisfaisant.

4. Nettoyer le filtre

Entretenez le filtre selon sa technologie et les recommandations du fabricant : lavage et rinçage pour un filtre à sable si l'installation le prévoit, nettoyage ou remplacement d'une cartouche selon son état, ou procédure dédiée pour un filtre à diatomées.

5. Analyser avant de corriger

Mesurez d'abord le pH et le niveau de désinfectant. Contrôlez aussi l'alcalinité si le pH reste instable, puis les autres paramètres pertinents selon votre installation et votre produit.

6 6. Traiter puis vérifier

Corrigez les paramètres en suivant strictement la notice. Un traitement choc ou un clarifiant n'intervient qu'après le diagnostic et seulement si la situation le justifie. Faites ensuite fonctionner la filtration, contrôlez à nouveau l'eau et attendez la conformité des paramètres avant toute baignade.

Checklist imprimable avant traitement

- ☐ **Les débris flottants ont été retirés**
Feuilles, insectes, poussières et matières visibles
- ☐ **Les parois, les angles et la ligne d'eau ont été brossés**
Insister sur les zones où les dépôts s'accumulent
- ☐ **Le fond a été aspiré avec le mode adapté**
Éviter de renvoyer les dépôts dans le bassin
- ☐ **Les paniers des skimmers et le préfiltre sont propres**
Nettoyer avant de relancer durablement la filtration
- ☐ **Le filtre a été contrôlé et nettoyé**
Surveiller sa pression et le débit de retour aux buses
- ☐ **La pompe, les vannes et les tuyaux ont été vérifiés**
Rechercher une prise d'air, une mauvaise position de vanne ou un débit faible
- ☐ **Le pH et le désinfectant ont été mesurés**
Ne pas ajouter de produit sans connaître ces paramètres
- ☐ **L'alcalinité a été contrôlée si le pH est instable**
Compléter l'analyse selon l'installation et les recommandations du fabricant

Premier réflexe selon l'aspect de l'eau

Aspect observé	Piste possible	Contrôle prioritaire
Grise ou sale	Débris, poussières, pollen ou matières organiques	État du bassin, des paniers et du filtre
Verte ou verdâtre	Présence possible d'algues favorisée par une désinfection insuffisante	Niveau de désinfectant, parois et fond
Blanche ou laiteuse	Particules fines, pH déséquilibré ou précipitation minérale	pH, alcalinité, filtration et dépôts
Jaune ou marron	Terre, matières organiques ou présence possible de métaux	Source de remplissage et analyse complète



PHOTO PRATIQUE Nettoyer le filtre avant de chercher à clarifier l'eau

Les contrôles qui évitent les erreurs

Un filtre colmaté, une pompe défaillante, une prise d'air ou une vanne mal positionnée peuvent maintenir l'eau trouble malgré des paramètres chimiques corrects.

La couleur de l'eau aide à orienter la recherche, mais ne remplace jamais une analyse.

Une pression de filtre qui augmente ou un débit qui diminue signale que la filtration se charge en particules et doit être contrôlée à nouveau.

Le chlore choc et le clarifiant sont des traitements conditionnels : utilisez-les uniquement selon le diagnostic et la notice du produit.

! Baignade : attendre la validation

Ne vous baignez pas tant que les paramètres de l'eau ne sont pas conformes et que le délai de sécurité indiqué par le produit n'est pas écoulé.

Le bon ordre à retenir

Retirer les débris, remettre le bassin et la filtration en état, analyser l'eau, corriger les paramètres, désinfecter si nécessaire, filtrer, puis vérifier à nouveau. Cette séquence limite les traitements inutiles et permet d'identifier un problème mécanique avant qu'il ne s'aggrave.

Respectez toujours les recommandations du fabricant de votre équipement et la notice de chaque produit. En cas de doute, ne vous baignez pas avant d'avoir vérifié la conformité de l'eau.