



CHECKLIST IMPRIMABLE

La terrasse en bois, propre sans faux pas

Suivez cette checklist pour nettoyer votre terrasse en bois avec méthode, sans agresser les fibres ni la finition. Cochez chaque étape avant de passer à la suivante.

Au sommaire

- 1 1. Diagnostiquer avant de nettoyer
- 2 2. Préparer le chantier
- 3 3. La méthode douce, étape par étape
- 4 4. Vérifier le matériel et le produit
- 5 5. Ne pas confondre les objectifs

1. Diagnostiquer avant de nettoyer

- ☐ **Identifier le matériau de la terrasse**
Bois résineux, exotique, thermotraité, composite ou autre.
- ☐ **Repérer la finition existante**
Huile, saturateur, peinture ou absence de protection visible.
- ☐ **Observer les lames à sec**
Distinguer poussière, feuilles, mousse, taches grasses, zones noircies et grisaillement.
- ☐ **Contrôler l'état du bois**
Vérifier fissures, échardes, fixations, lames mobiles, fibres soulevées et déformations.
- ☐ **Repérer les zones d'eau stagnante**
Inspecter les interstices et les points bas après la pluie.

i **Grisaillement : pas forcément une dégradation**

Une teinte grise est souvent une évolution naturelle liée aux UV, à l'humidité et aux intempéries. Avant d'envisager un dégriseur ou une réparation, recherchez plutôt une fragilité importante, une fissure profonde, une fixation défaillante ou une déformation persistante.

2. Préparer le chantier

- ☐ **Retirer les meubles, pots, jouets et accessoires**
Le lavage doit couvrir toute la surface.
- ☐ **Balayer les feuilles, le sable et les débris**
Éviter de pousser les saletés dans les interstices.
- ☐ **Dégager délicatement les espaces entre les lames**
Utiliser un outil non coupant.
- ☐ **Protéger les plantes, les murs et les surfaces sensibles**
Limiter les projections de produit et d'eau.
- ☐ **Choisir de bonnes conditions météo**
Privilégier une journée douce, sèche et peu ensoleillée ; éviter le gel, la forte chaleur et une pluie annoncée juste après.



SCHÉMA Brossez la terrasse dans le sens des fibres pour limiter les marques et préserver le bois.

3. La méthode douce, étape par étape



1 Balayer soigneusement
Retirez les débris présents sur les lames et dans les rainures.

2 Humidifier légèrement
Mouillez la surface sans la détrempier afin de préparer le lavage.

3 Appliquer une solution douce

Utilisez de l'eau avec un savon doux, comme le savon noir, ou un nettoyant spécial bois adapté à votre terrasse.

4 Brosser dans le sens des fibres

Travaillez avec un balai-brosse à fibres souples ou semi-rigides. Utilisez une brosse douce pour les rainures et les interstices.

5 Rincer avec un jet modéré

Évacuez les résidus sans agresser les lames ni pousser les saletés sous la terrasse.

6 Laisser sécher complètement

Attendez que le bois soit sec avant d'évaluer son aspect ou d'appliquer une éventuelle protection.

4. Vérifier le matériel et le produit

Préparer un balai-brosse à fibres souples ou semi-rigides

Éviter les outils abrasifs.

Prévoir un seau propre et un tuyau à jet modéré

Le matériel ne doit pas contenir de graisse ni de particules abrasives.

Ajouter des gants adaptés au produit utilisé

Lire les précautions indiquées sur l'étiquette.

Tester tout nouveau produit sur une zone peu visible

Vérifier sa réaction sur le bois et sa finition avant de traiter toute la terrasse.

Choisir le produit selon l'essence, l'état et la finition

Pour l'entretien courant, commencer par la solution la plus douce.

! Les gestes à écarter

N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, de Javel pure, de brosse métallique ni de mélanges improvisés : ces pratiques peuvent marquer le bois, fragiliser ses fibres ou altérer sa finition.

5. Ne pas confondre les objectifs

Opération	Objectif	À retenir
Nettoyage	Retirer poussière, débris et salissures courantes	Commencer par l'eau et un savon doux, avec un brossage dans le sens des fibres.
Traitement des zones vertes ou glissantes	Agir sur la mousse ou les dépôts biologiques	Identifier la cause et tester le produit choisi sur une petite zone.
Dégrisage	Modifier l'aspect grisé du bois	Le grisaillement est souvent naturel et un dégriseur ne garantit pas le retour à la teinte d'origine.
Protection	Préserver l'aspect ou la finition après entretien	Attendre le séchage complet et vérifier que le produit est compatible avec le bois.

Toujours suivre la notice du produit utilisé et respecter les précautions indiquées par le fabricant.